



the power to control

Fleischmann
unitro[®]
STÖRMELDESISTEME

Kompakt-Feldeinbau-Störmeldeeinheit Programmierbar für 6 Meldungen

Typenbezeichnung:

FR 6 EVU

Quittierbare Neuwert-Blinkstörmeldung mit 2 Blinkfrequenzen nach DIN 19 235 mit Signalspeicherung bei Spannungsausfall für 6 Meldungen

das
elektronische
**MEHRFACH-
FALLKLAPPENRELAIS**
mit Zustandsspeicherung
bei Netzausfall



Systemmerkmale:

- Kompakt-Einbaugehäuse 96 x 96 x 130mm. Schutzart Front IP50, optional IP54
- 6 Meldeeingänge mit Filterbeschaltung und Potenzial-Trennung, 2pol. auf Klemmen geführt
- Auflösung und Schaltgenauigkeit ≤ 1 ms DC, 50 ms AC/DC
- Helle LED-Anzeige rot mit auswechselbaren Beschriftungsstreifen, Betriebs-LED grün
- Sammelmeldeausgang (Wechsler) + (opt. Hupenausgang mit Summer)
- 6 Programmierbare eingangs- oder ausgangsparelle Wechsler, 3pol. auf Klemmen geführt
- Programmierbar über Tasten je Eingang: Ruhe-/ Arbeitsstrom, Ansprechverz. max. 10 min
- Schraubklemmen – Steckanschluss max. 2,5 mm²
- Störfestigkeit: EVU-Standard gem. EN 61000
- Meldeeingangs- und Versorgungsspannung 24V AC/DC / 230V AC/DC
60V DC / 110V DC



in Österreich
SPRINGSHOLZ GmbH
1160 Wien, Arnethgasse 80
www.springsholz.at
eMail: office@springsholz.at

